



Technische Daten Noxion LED  
Schienenstrahler 3-Phasen Delta Pro  
20W 2400lm 36D - 930-940-957 CCT |  
UGR <19



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255332                                                                             |
| EAN                                     | 8719157066846                                                                      |
| Marke                                   | Noxion                                                                             |
| Herstellername                          | Noxion LED 3-Phase Track Light Delta Pro 20W 3CCT(930~957) 2400lm 36° UGR<19 White |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                                                                              |

## Technische Informationen

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                              |
| Watt                         | 20                                          |
| Ersetzt (Watt)               | 200                                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                               |
| Farbcode                     | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß, 957 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5700 Kaltweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe             |
| Helle Farbe                  | Weiß                                        |
| Farbsteuerung                | CCT                                         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2400                                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                                         |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung    | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 36                   |
| Leistungsfaktor       | >0.95                |
| Produkttyp            | LED Schienenspots    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Leuchtenverbindung | 3-Phasen Schienensystem  |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C          |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule           |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Produktserie       | Pro                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 190 |
| Breite (mm) | 178 |
| Höhe (mm)   | 136 |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

